

TECHNISCHES DATENBLATT

Balkonkraftwerk – Montagesets / Halterungen

Produkt	Montageset PremiumLine Schrägdach für 4 Module	Ursprungsland	Deutschland
Artikelnummer	18523	Zolltarifnummer	76109090
Lieferumfang	10x Dachhaken 3-fach verstellbar; 20x Tellerkopfschrauben M8x100; 8x Montageschiene Typ 2 Duro; 10x Hammerkopfschrauben M10; 10x Sperrzahnmutter M10; 4x End-/6x Mittelklemmen; 12x Schienenverbinder; 4x Endkappen; 2 x Hammerkopfschrauben und 2 x Sperrzahnmutter zur Befestigung Wechselrichter	EAN/GTIN	4262539173471

PRODUKTBEschreibung

PremiumLine Montageset für 4 PV-Modul(e). Anwendung: Schräg-/Ziegeldach. Modulorientierung: Hochkant, nebeneinander.

PRODUKTVORTEILE

- PremiumLine: maximale Qualität für die Montage
- Montage auf Schräg-/Ziegeldach
- Geeignet für 4 PV-Module (hochkant)
- Einfache Installation
- Inkl. Dachhaken, Schrauben, Montageschienen & Zubehör

TECHNISCHE DATEN

Produktfamilie	PremiumLine
Oberfläche / Farbe	Aluminium blank
Schiene / Profil	Typ 2 Duro; 1,6 mm; 90 x 31,6 mm; Länge je 1.200 mm
Modulorientierung	Hochkant, nebeneinander
Rahmenhöhe / Klemmbereich	max. 30 mm; (bei 35 mm passende Klemmen separat bestellen)
Set-Gewicht	19,25 kg
Schienenwerkstoff	Aluminium EN AW-6063 T66
Weitere Werkstoffe	Dachhaken: A2 Edelstahl (1.4016)

Darstellung Montagepositionen



MECHANISCHE KENNWERTE

Max. Spannweite	gemäß projektbezogener Statik
Zulässige Belastung	gemäß projektbezogener Statik
Durchbiegungsgrenze	gemäß projektbezogener Statik

MONTAGEPARAMETER	... statisch geprüft, ... aus hochwertigem Material gefertigt ... und korrosionsbeständig.
-------------------------	--

KOMPATIBILITÄT & MONTAGEHINWEISE

Anwendung / Montageort: Schräg-/Ziegeldach

Geeigneter Untergrund: Schräg-/Ziegeldach
Befestigungsart: Mittel-/Endklemme mit Klick-System
Anzahl PV-Module: 4
Modulorientierung: Hochkant, nebeneinander

Rahmenhöhe / Klemmbereich: max. 30 mm; (bei 35 mm passende Klemmen separat bestellen)

Set Inhalt (inkl. Kleinteilen):



VERPACKUNG & LOGISTIK

Verpackungseinheit	1 Set
Palettenmenge	unterschiedlich (je nach Menge, Länge, Verpackungskonzept)
Bundgewicht	

Lagerung	Trocken und gegen mechanische Beschädigung geschützt lagern
-----------------	---

Weitere Informationen

Kompatibilität und Montage sind objektspezifisch zu prüfen.

Solarmodule, Wechselrichter und Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

NORMEN & WICHTIGE HINWEISE

Montageanleitung und objektspezifische Anforderungen beachten.

Version	2.0	venturama GmbH Schulstraße 5 35216 Biedenkopf Deutschland www.venturama-solar.de	K.Hallenberger
Status	Freigegeben		
Datum	05.10.2026		